

Riss- und Fugenkitt

Produktatgeber

07/18

Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoelastischer Fugenkitt.

Einsatzbereich

Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löchern und statischen Fugen in einem Arbeitsgang in Beton, Mauer, Putz, Gipsplatten.

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Schrumpft nicht: #Besonders für Anschlussfugen z.B. #Gipsplatten/Mauerwerk
- Gebrauchsfertig
- Trocknet schnell
- Überstreichbar
- Gut schleifbar



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Stutzen aufschneiden und Düse aufschrauben. Je nach Fugenbreite die Düse schräg abschneiden. Riss- und Fugenkitt satt in die Fuge spritzen.

Ergänzende Hinweise

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. Nicht geeignet für Dehnfugen, Aussenanwendungen und längere Wasserbelastung.

Lagerung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Lagerfähigkeit: | min. 12 Monate |
| Lagerart: | im verschlossenen Gebinde |
| Lagerbedingungen: | frostfrei, kühl, trocken |

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur > 5 °C

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen:
- Form pastös
- Farbe Verschiedene
- Geruch charakteristisch
- Siedepunkt in °C 100
- Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

72673 9002943074507 310 ml

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.