

Haftemulsion

Produktatgeber

08/18

Eine spezielle Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe.

Einsatzbereich

Als Haftgrundierung bei stark saugenden Untergründen (z.B. Porenbeton - Ytong/Hebel, Kalksandstein). Eine spezielle Grundierung für saugende und nichtsaugende, glatte Untergründe und Holzuntergründe (z.B. Spanplatten) und die Vergütung für Putze, Flickmörtel, Estriche und Spachtelmassen. Geeignet für: außen und innen, Boden, Wand.

Produktdetails

- Gebrauchsfertig
- Lösungsmittelfreies Dispersionskonzentrat
- Saugfähigkeitsregulierend
- Haftvermittelnd
- Feuchtigkeitshemmend
- Wasserdampfdurchlässig



Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Anmischen

Mischungsverhältnis: bei stark saugenden Untergründen 1:4 mit Wasser. Mischungsverhältnis: Als Vergütung von Flickmörteln (Reparaturmörtel, Schnellzement, Zementestrichen, usw.) 1:5 mit Wasser. Mischungsverhältnis: Als Vergütung von Kalkzementputzen 1:10 mit Wasser. Mischungsverhältnis: Als Haftvermittler bei Mittel- und Dickbettverlegung von Natursteinplatten 1:1 mit Wasser

Verarbeitung

Haftemulsion entsprechend Mischungsverhältnis mit Wasser mischen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 12 Monate
Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken
Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Kleinere Mengen im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ca. 5 °C – ca. 25 °C
- Temperaturbeständigkeit bis zu 70 °C

- Verbrauch ca. 100 g/m² je nach Saugfähigkeit
- Trocknungszeit ca. 12 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wässrige Dispersion eines Acrylat-Copolymerisates, Wasser und Additive.
- Form flüssig
- Farbe milchig
- Geruch gering
- Siedepunkt in °C 100
- Schmelzpunkt in °C 0
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischluftezufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

102693	4006379069828	1 kg
--------	---------------	------

102694	4006379069835	5 kg
--------	---------------	------

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.