

Nivellierspachtel

Produktträger

08/18

Knauf Nivellierspachtel ist eine selbst verlaufende Ausgleichsmasse (2 - 20 mm) und dient zum Ausgleich der aus Zement- und Anhydritestrichen hergestellten Untergründen.

Einsatzbereich

Nivellierspachtel kann auf trockenen Stein-, Beton- und Terrazzofußböden aufgetragen werden. Die Nivellierspachtel ist ein idealer Untergrund für Parkett, keramische Beläge, Feinsteinzeug, Natursteinen, sowie für Fußbodenpaneele.

Geeignet für: außen und innen, Boden.

Produktdetails

- Einfach zu verarbeiten
- Händische oder manuelle Verarbeitung möglich
- Hohe Endfestigkeit
- Auftragsdicke 2 - 20 mm



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Bevor das Produkt aufgetragen wird, muss der Untergrund mit Knauf Spezialhaftgrund oder Knauf Haftemulsion grundiert werden.

Verarbeitung

Nivellierspachtel gleichmäßig aus dem Anmachgefäß auf die vollständig getrocknete, grundierte Fläche gießen und den Verlauf der Masse mit einer Kelle, Traufel oder Zahnpachtel unterstützen. Durch Wasserzugabe oder Durchrühren wird Nivellierspachtel nicht wieder verarbeitungsfähig.

Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 20 °C
- Auftragsdicke bis zu 20 mm

- Begehbar nach 24 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gemisch aus Zement und Sand
- Form pulvrig
- Farbe grau
- Geruch geruchlos
- Siedepunkt in °C Nicht bestimmt.
- Schmelzpunkt in °C >1.250
- Flammpunkt in °C Nicht zutreffend.
- Zündtemperatur in °C Nicht zutreffend.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen einleiten. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Produkt reagiert alkalisch.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

495354 5901793357867 20 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.