

Compact-Color 2 g

Produktträger

07/18

Hoch konzentrierte, nicht staubende granuliert Farbpigmente.

Einsatzbereich

Optimal zum Durchfärben von nahezu allen mineralischen Systemen, wie z.B. Knauf EASYPUTZ, Knauf Royal-Fertigputz und Knauf Mineralputz Diamant. Hoch konzentrierte, nicht staubende, granuliert Farbpigmente. Lichtecht, uv-stabil, alkalibeständig und wischfest.

Geeignet für: außen und innen, Decke, Wand.

Produktdetails

- Vorportioniert für rückstandsfreie Dosierung
- Das Abbindeverhalten mineralischer Systeme wird nicht beeinträchtigt
- Erhält die optimale Atmungsaktivität
- Lichtecht
- Alkalibeständig
- Wischfest
- Unbegrenzt Lagerfähig

Verarbeitung

Anmischen

Pulverförmige Systeme einfärben: Compact-Color 2 g in das Anmachwasser einstreuen und aufrühren. Pulverförmige Produkte gemäß Herstellerangaben mit dem gefärbten Anmachwasser anmischen. So lange Rühren, bis die Farbe völlig homogen verteilt ist. Gebrauchsfertige Systeme einfärben: Gebrauchsfertiges System kurz aufrühren. Anschließend Compact-Color 2 g, je nach gewünschter Farbintensität, einstreuen und solange einrühren, bis keinerlei Schlieren mehr erkennbar sind.

Ergänzende Hinweise

Für eine Fläche Material der gleichen Chargennummer verwenden. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Compact-Color 2 g nicht aufteilen, jeweils die volle Verpackungseinheit verwenden.

Lagerung

Lagerbedingungen: kühl, trocken

Entsorgung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Temperaturbeständigkeit bis zu -20 °C – bis zu 80 °C

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Diverse Pigmente: Chinophthalonpigment, Chinacridon-Pigment, Kupfer-Phthalocyanin-Pigment (halogeniert), Azopigmente und



Pigmentgranulate aus Eisenoxidpigmenten bzw. organischen Pigmenten.
Wasserdispergierbares Pulver (WP).

• Form	Granulat
• Farbe	Verschiedene
• Geruch	produktspezifisch
• Siedepunkt in °C	Nicht bestimmt.
• Schmelzpunkt in °C	Nicht bestimmt.
• Flammpunkt in °C	Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

406767	4006379080465	schiefer
406769	4006379080472	jade
406771	4006379080489	muschel
89151	4006379067893	café au lait
89143	4006379067732	honiggelb
147169	4006379074426	ingwer
89148	4006379067831	mokka
89150	4006379067879	sand
146584	4006379074341	terracotta
89142	4006379067718	zitrone

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.