



K462f.at



Technisches Blatt

12/2013

Knauf Füllspachtel innen

Hochwertige Spachtelmasse auf Gipsbasis

Produktbeschreibung

Knauf Füllspachtel innen ist eine hochwertige, auf Spezialgips aufgebaute Spachtelmasse der Type 3B gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt.

Lieferform

1 kg Sack	Material-Nr. 81825
2,5 kg Sack	Material-Nr. 66629
5 kg Sack	Material-Nr. 81826

Lagerung

Säcke auf ebenem Grund und im verschlossenen Gebinde kühl und trocken lagern, vorzugsweise auf Paletten. Ca. 12 Monate lagerfähig.

Anwendungsbereich

Knauf Füllspachtel innen ist hervorragend geeignet zum Ausgleichen von Unebenheiten, Fixieren, Modellieren, Formen und zum Zuspachteln von Rissen im Innenbereich. Durch besonders gutes Haftvermögen universell einsetzbar.

Eigenschaften

- Weiße feine Oberfläche
- Hochwertiges auf Spezialgips aufgebautes Material
- Besonders gutes Haftvermögen
- Universell einsetzbar
- Anmachfertig - einfach mit Wasser anrühren
- Schnelle Austrocknung
- IBO geprüft

Ausführung

Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss tragfähig, fest, fettfrei, staubfrei, sauber und trocken sein
- Lose Teile sind zu entfernen.

Anmachen

- Knauf Füllspachtel innen in sauberes, kaltes Wasser einstreuen.
- Mischverhältnis: 1 kg Knauf Füllspachtel innen in ca. 0,8 l Wasser.
- Ca. 2 Minuten sumpfen lassen und von Hand oder mit einem langsam drehenden Rührquirl knollenfrei anrühren.
- Sauberes Anmachgefäß und Werkzeug verwenden.

Verarbeitung

Mit Spachtel, Traufel o. ä. flächig auftragen. Ein Glätten der Oberfläche kann nach dem Ansteifen mit einem feuchten Schwamm durchgeführt werden. Ein eventuelles Schleifen der Oberfläche und alle Nachfolgearbeiten (Tapezier- und Malerarbeiten) dürfen erst nach vollständiger Durchtrocknung des Materials erfolgen.

Beim Spachteln ebener Flächen ist eine Mindest-Auftragsdicke von ca. 2 mm einzuhalten.

Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten!

Verarbeitungszeit

- Ca. 30 Minuten.

Verarbeitungstemperatur / Klima


- Knauf Füllspachtel innen nicht unter +5 °C (Material-, Luft- und Untergrundtemperatur) verarbeiten.


Materialbedarf/Verbrauch

Verbrauchswert: ca. 0,8 kg/m²/mm

Besondere Hinweise

- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.
- Nicht durch Wasserzugabe verflüssigen.
- Vor dem Aufbringen der nächsten Spachtelschicht oder der Bekleidung muss die vorhergehende Spachtelschicht jeweils völlig durchgetrocknet und staubfrei sein.

 Tel.: 050 567 567

 Fax: 050 567 50 567

 www.knauf.at

 service@knauf.at

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Büro: Strobachgasse 6, A-1050 Wien

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.