

Das perfekte Duo
für glatte Oberflächen



SYSTEM UNIFLOTT



1 Grundverspachtelung mit Knauf Uniflott: 2 Endverspachtelung mit Knauf Uniflott Finish:

- Hochfeste Spachtelmasse
- Verspachteln ohne Bewehrungsstreifen
- Gebrauchsfertige Spachtelmasse
- Leichtgängig zu verarbeiten
- Leicht schleifbar



Der Knauf Gelingtipp „Gipsplatten verspachteln“ erklärt das Verspachteln Schritt für Schritt.

Nie war das Verspachteln von Gipsplattenfugen so einfach wie mit dem System Uniflott von Knauf.

Mit nur zwei Spachtelgängen erreichen Sie im Nu glatte Oberflächen. Die Komponenten des Knauf Uniflott Systems bilden die ideale Grundlage für die weitere Oberflächengestaltung mit Tapete, Farbe oder Putz, z. B. mit Knauf EASYPUTZ – einfach aufrollen und gestalten.

Jetzt kostenlose CD bestellen unter:

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Postfach 10, 97343 Iphofen
oder unter info@knauf-bauprodukte.de oder unter Fax: **09323 31-1092**



Knauf Fachwissen

gibt Tipps zu den Themen Verputzen, Verfliesen und Trockenbau.



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

BP 14/160029/05.12/MD

Infomaterial, technische Auskünfte:

- ▶ www.knauf-bauprodukte.de
- ▶ info@knauf-bauprodukte.de
- ▶ Technische Auskunft-Service 01805/31-9000
(14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)

Materialauswahl und -mengen

- ▶ www.fachberater24.de

Fugen verspachteln



DIY Academy

Die DIY Academy veranstaltet bundesweit Heimwerkerkurse in Baumärkten und Werkstätten.

Mehr Informationen zum Kursangebot:

Internet: www.diy-academy.eu
E-Mail: kurse@diy-academy.eu
Telefon: 02 21 / 27 75 95 - 19

Gipsplatten glatt
verspachteln –
einfach wie nie!

SYSTEM UNIFLOTT



Fugen verspachteln
mit dem System Uniflott von Knauf

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme
Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause
Knauf Dämmstoffe
Dämmstoffe aus
Polystyrol-Hartschaum

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme
Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke
Knauf Perlite
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite

Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau
Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau



Knauf Uniflott – die hochfeste Verbindung



- 1 Knauf Uniflott in die Gipsplattenfuge einbringen.
- 2 Mit dem Schraubgriffspachtel scharf abziehen.

Mit Knauf Uniflott führen Sie die Grundverspachtelung von Gipsplattenfugen an Wand und Decke durch. Schnell und einfach – ohne Bewehrungstreifen.

Der kunststoffvergütete Spezialgips eignet sich hervorragend als Basis für das System Uniflott und ist dazu hochfest und schrumpffarm – ideal für den Trockenbau. Lediglich Schnittkanten müssen angefast und mit Knauf Tiefengrund grundiert werden. Kanten an beanspruchten Flächen und in Bereichen, die Bewegungen ausgesetzt sind, mit einem Fugendeckstreifen verspachteln, um eine nachträgliche Rissbildung zu vermeiden.

Erhältlich im 5 und 25 kg Gebinde; Verbrauch ca. 110 g/lfm-Fuge (System Uniflott)



Knauf Uniflott Finish – für glatte Fugenoberflächen



- 1 Ausgehärtetes Material nach einer Stunde abstoßen.
- 2 Knauf Uniflott Finish mit der Traufel auftragen und glatt abziehen. Nach Trocknung gegebenenfalls schleifen.

Mit der gebrauchsfertigen und feinen Finish-Spachtelmasse gelangen Ihnen glatte Oberflächen mit Leichtigkeit. Und das praktisch ohne zu schleifen!

Durch die geschmeidige Konsistenz lassen sich sogar komplette Wände schnell und mühelos vollflächig verspachteln! Sollte es erforderlich sein nachträglich zu schleifen, kann dafür herkömmliches Schleifpapier verwendet werden.

Erhältlich im 8 kg Gebinde; Verbrauch ca. 160 g/lfm-Fuge (System Uniflott)



Knauf POWER-ELAST – dauerhaft rissfest



- 1 Knauf POWER-ELAST gleichmäßig in die saubere Fuge einspritzen.
- 2 Überschüssiges Material glatt abziehen.

Der hochelastische und extrem schrumpffarme Dichtstoff eignet sich perfekt zum Verfüllen von Anschlussfugen im Trockenbau- und Malerbereich.

POWER-ELAST vereint die Eigenschaften einer hochflexiblen Dichtmasse mit denen eines hochleistungsfähigen Montageklebers. Diese haftet exzellent ohne Grundierung an Wandanschlüssen und auf bereits ausgehärtetem Material. Schon nach vier Stunden ist die Fuge überstreichbar. Die enorme Rissbeständigkeit macht POWER-ELAST zum idealen Produkt vor allem im Trockenbau – auf diese Eigenschaft geben wir ganze fünf Jahre Garantie.

Erhältlich im 300 ml Gebinde; Reichweite ca. 8 m bei 6x6 mm Fuge

