



Die beste Band für alle Wänd'



Der Alleskönner Grünband

Füll- und Glättspachtel K1 Auftragsdicke: 0 – 90 mm

pulverförmige auf Spezialgipsbasis aufgebaute, kunststoffvergütete Gips-Feinspachtelmasse gemäß ÖNORM B 3371 und EN 13963, sowie Dünnlagenputz gemäß EN 13279-1.

Vorteile: Ermöglicht das fast schwind- und rissefreie Füllen von Löchern und Rissen bis zu einer Tiefe von 90 mm. Trotzdem ist das Ausziehen auf Null problemlos möglich! Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) gemäß ÖNORM B 3415 möglich.

Anwendungsbereich: Knauf Grünband 0 – 90 mm Füll- und Glättspachtel K1 wird im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln, zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zur Erstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt. Knauf Grünband eignet sich ebenso besonders zum Füllen von Betonfertigteulfugen und Lunkern, zum Ausgleich des Versatzes bei Deckenelementen oder Schalbrettstößen sowie zum Verspachteln von Gipsplattenfugen und Befestigungsmitteln. Normalabbindendes Fugenspachtelmaterial für Gipsplatten, das gemäß EN 13963 sowohl als Füllspachtel (mit Bewehrungsstreifen) als auch als Feinspachtel verwendet werden kann.

Verbrauch: 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke)

Verarbeitung: manuell, innerhalb von ca. 30 Minuten (als Spachtelmasse) bzw. 50 Minuten (als Dünnputz)

Lieferform: Sackware, 5 kg und 25 kg



Das Universalgenie Gelbband

Flächenspachtel/Spachtelgips Q2 Auftragsdicke: 0 – 4 mm

pulverförmige auf Gipsbasis aufgebaute Gips-Feinspachtelmasse gemäß ÖNORM B 3371 und EN 13963.

Vorteile: Ermöglicht das fast schwind- und rissefreie Füllen von Löchern und Rissen. Das Ausziehen auf Null ist problemlos möglich. Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) gemäß ÖNORM B 3415 möglich.

Anwendungsbereich: Knauf Gelbband 0 – 4 mm Flächenspachtel/Spachtelgips Q2 wird im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln, zum Füllen von Löchern und Rissen sowie zur Erstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt. Eignet sich ebenso besonders zum Füllen von Betonfertigteulfugen und Lunkern, zum Ausgleich des Versatzes bei Deckenelementen oder Schalbrettstößen sowie zum Verspachteln von Gipsplattenfugen und Befestigungsmitteln. Normalabbindendes Fugenspachtelmaterial für Gipsplatten, das gemäß EN 13963 sowohl als Füllspachtel (mit Bewehrungsstreifen) als auch als Feinspachtel verwendet werden kann.

Verbrauch: 0,7 kg/m² (pro mm Schichtdicke)

Verarbeitung: manuell, innerhalb von ca. 60 Minuten

Lieferform: Sackware, 5 kg und 25 kg



Der Betonprofi Blauband

Tünich Gips-Dünnputz Auftragsdicke: 3 – 8 mm

pulverförmiger auf Gipsbasis aufgebauter Fertigmörtel gemäß ÖNORM B 3371 und EN 13279-1.

Vorteile: Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, einlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 3 – 8 mm.

Anwendungsbereich: Knauf Blauband 3 – 8 mm Tünich Gips-Dünnputz wird im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln auf allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt.

Verbrauch: 0,9 kg/m² (pro mm Schichtdicke)

Verarbeitung: Den Putz innerhalb von 15 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. Nach ca. 45 Minuten mit der Schwammscheibe nach leichtem Annässen filzen und unmittelbar darauf mit der Schweizertraufel glätten oder nach dem Ebnen mit geeignetem Spachtelgips (z.B. Knauf Gelbband) dünn überspachteln.

Lieferform: Sackware, 25 kg



Der Putzklassiker Rotband

Haftputzgips Auftragsdicke: 7 – 50 mm

pulverförmiger auf Gipsbasis aufgebauter Fertigmörtel gemäß ÖNORM B 3371 und EN 13279-1.

Vorteile: Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, einlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 7 – 50 mm.

Anwendungsbereich: Knauf Rotband 7 – 50 mm Haftputzgips wird im Innenbereich zum vollflächigen Verputzen von allen bauüblichen Untergründen, wie Betonfertigteilen, Ortbetonflächen, Gipsplatten, Putzen und Ziegeln eingesetzt. Mittlere Putzdicke beträgt 10 mm. Mindestputzdicke beträgt 5 mm.

Verbrauch: 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke)

Verarbeitung: Den Putz innerhalb von 20 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. Nach ca. 40 – 70 Minuten, je nach Untergrund, mit der Schwammscheibe nach leichtem Annässen filzen und danach mit der Schweizertraufel glätten.

Lieferform: Sackware, 25 kg

- **Qualitativ hochwertige Produkte**
- **Produktübergreifende Putzdicken**
- **Auftragsdicken von 0 – 90 mm möglich**
- **Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) möglich**
- **Anwendung auf jedem bauüblichen Untergrund möglich**

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.



Knauf Ges.m.b.H.
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Tel.: +43 3612 229 71
Fax: +43 3612 246 79

▶ www.knauf.at

✉ info@knauf.at

BANDFAM-DEU-A-01/08-KAR-AU

Faxantwort +43 1 / 580 68-482

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- Knauf E-Mail-Newsletter „Knauf Webnews“
- Ich habe ein konkretes Objekt und möchte mich von der Qualität Ihrer Produkte vor Ort überzeugen lassen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ / Ort _____

Tel. _____

Fax _____

E-Mail _____

Verkaufsregion Ost

Strobachgasse 6
1050 Wien
Tel.: +43 1 580 68-0
Fax: +43 1 580 68-484

Verkaufsregion West

Robert Stolz-Straße 12
4020 Linz
Tel.: +43 732 60 16 30
Fax: +43 732 60 16 30-30

Verkaufsregion Kärnten

Millstätter Straße 71
9523 Villach-Landskron
Tel.: +43 4242 460 16
Fax: +43 4242 460 17

Verkaufsregion Tirol und Vbg.

Madleinweg 1
6065 Thaur
Tel.: +43 664 421 25 14
Fax: +43 5223 49 30 34