



Die besten Putze

für Wände und Decken

Das preiswerte **Malerstandardsystem**

Starter



F1 Readyfix plus



Eigenschaften	Anwendungsbereich	Vorteile	Verarbeitung	Verbrauch/Lieferform
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger Gips-Trockenmörtel der Type B1/20/2 gemäß EN 13279 für händische Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum Füllen von Löchern, Fugen, Rissen und sonstigen Unebenheiten auf allen bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Putz) an Wänden und Decken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hohe Füllkraft und ausgezeichnete Haftung auch in dünnsten Schichten. ■ Auftragsdicke 1 – 50 mm ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mit Starter innerhalb von 30 Minuten die vorhandenen Löcher und Risse füllen und die Oberfläche ebnen. Eventuell nach Erhärtung abstoßen. Überarbeitung erst nach vollständiger Druchtrocknung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 30 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf Dispersionsbasis aufgebaute, gebrauchsfertige Spezialspacktelmasse gemäß EN 13963 für händische und maschinelle Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich für die vollflächige Feinspachtelung aller bauüblichen Untergründe. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Leicht verarbeitbar ■ Gebrauchsfertig ■ Auf Null ausziehbar ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen ein- oder mehrlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 0 und 3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Readyfix direkt aus dem Eimer verarbeiten. Sollte eine flüssigere Konsistenz des Materials erforderlich sein, Wasser zugeben und mit Quirl durchmischen. Vor längeren Arbeitspausen Eimer rand abwaschen und den Eimer verschließen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Eimer, 25 kg

Die innovativen und zeitsparenden **Spachtelputze** für Maler, Spachtler und Putzer

Grauband



Spachtelputz M



Multi-Finish und Multi-Finish M



Eigenschaften	Anwendungsbereich	Vorteile	Verarbeitung	Verbrauch/Lieferform
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffvergüteter Dünnputz auf Gipsbasis gemäß EN 13279 mit den Eigenschaften einer Spachtelmasse für händische Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln auf allen bauüblichen Untergründen (Beton, Porenbeton, Gipsplatten, Putze) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen ein- oder mehrlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 0 und 5 mm. ■ Für Finisharbeiten geeignet. ■ Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 30 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und Ebnen. Nach ca. 50 Minuten mit Schweizertraufel abziehen und nach ca. 70 Minuten glätten. Eventuell nach ca. 100 bis 150 Minuten mit wenig Wasser anfeuchten und ein zweites Mal glätten. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffvergüteter Dünnputz auf Gipsbasis gemäß EN 13279 mit den Eigenschaften einer Spachtelmasse für maschinelle und händische Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln auf allen bauüblichen Untergründen (Beton, Porenbeton, Gipsplatten, Putze) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, geglätteten ein- oder mehrlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 0 und 10 mm ■ Auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 30 Minuten nach dem Auftragen mit Schweizer Traufel, Handglätter oder Stielglätter ebnen. Nach ca. 60 Minuten mit dem gleichen Werkzeug abziehen und nach ca. 90 Minuten Glätten. Eventuell nach ca. 120 bis 180 Minuten mit wenig Wasser anfeuchten und ein zweites Mal glätten. ■ Verarbeitungshinweise als Spachtelmasse siehe Gebinde. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffvergüteter Dünnputz auf Gipsbasis gemäß EN 13279 mit den Eigenschaften einer Spachtelmasse für maschinelle und händische Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln auf allen bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Porenbeton, Gipsplatten, Putze). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen in schichtdicken zwischen 0 und 15 mm. ■ Als Multi Finish M Plus auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 30 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. Nach ca. 60 Minuten mit der Schweizertraufel, Handglätter oder Stielglätter abziehen und nach ca. 90 Minuten glätten. Eventuell auch ca. 120 bis 180 Minuten mit wenig Wasser anfeuchten und ein zweites Mal glätten. ■ Verarbeitungshinweise für die maschinelle Verarbeitung siehe Gebinde. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg

Die bewährten **Dünnputze für Betonuntergründe**

Blauband



Eigenschaften	Anwendungsbereich	Vorteile	Verarbeitung	Verbrauch/Lieferform
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger auf Gipsbasis aufgebauter Fertigmörtel gemäß EN 13279-1 für händische Verarbeitung. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verputzen von allen bauüblichen Untergründen (Betonfertigteilen, Ortbetonflächen). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, einlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 3 und 8 mm. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 15 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. Nach ca. 45 Minuten mit der Schwammscheibe nach leichtem Annässen filzen und unmittelbar darauf mit der Schweizertraufel glätten oder nach dem Ebnen mit geeignetem Spachtelgips (z.B. Knaf Gelband) dünn überspachteln). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,9 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochfester, einlagiger, pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis gemäß EN 13279-1. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich für die händische und maschinelle Verarbeitung zum vollflächigen Verputzen von allen bauüblichen Untergründen (Betonfertigteilen, Ortbetonflächen). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Erstellung hochwertiger geglätteter Oberflächen auf allen Betonwänden und -decken in Schichtdicken zwischen 3 und 15 mm. ■ Besonders cremig und leichtgängig. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 30 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. ■ Verarbeitungshinweise für die maschinelle Verarbeitung siehe Gebinde. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,9 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg

Tünich M



Der universell einsetzbare **Handputzklassiker**

Rotband



Eigenschaften	Anwendungsbereich	Vorteile	Verarbeitung	Verbrauch/Lieferform
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pulverförmiger auf Gipsbasis aufgebauter Fertigmörtel gemäß EN 13279-1. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verputzen von allen bauüblichen Untergründen (Betonfertigteilen, Ortbetonflächen und Ziegeln). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen, einlagigen Überzügen in Schichtdicken zwischen 7 und 50 mm. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Putz innerhalb von 20 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und ebnen. Nach ca. 40 bis 70 Minuten, je nach Untergrund, mit der Schwammscheibe nach leichtem Annässen filzen und danach mit der Schweizertraufel glätten. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0,8 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 25 kg

Die hochwertige Spachtelmasse zum **Füllen und Finishen**

Grünband



Eigenschaften	Anwendungsbereich	Vorteile	Verarbeitung	Verbrauch/Lieferform
<ul style="list-style-type: none"> ■ Hochfeste, besonders gut haftende, kunststoffvergütete, besonders leicht verarbeitbare, pulverförmige Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Im Innenbereich zum vollflächigen Verspachteln, zum Füllen von Löchern und Rissen auf allen bauüblichen Untergründen (Betonfertigteile, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen). Zur Erstellung von Oberflächen bis zur Qualitätsstufe „Q4“ gemäß ÖNORM B3415. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ermöglicht die Herstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen bauüblichen Untergründen in Schichtdicken ab 0 mm, hohe Füllkraft für Löcher und Risse bis 90 mm Tiefe. ■ IBO-geprüft. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Grünband Füll- und Glättspachtel K1 innerhalb von 30 Minuten nach dem Einstreuen aufziehen und nach 40 Minuten ab Wasserzugabe glätten. Fugen, Löcher und Risse zuerst füllen. Bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang spachteln und an die angrenzenden Flächen angleichen. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 kg/m² (pro mm Schichtdicke) ■ Sackware, 5 kg und 25 kg



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien**Kundenservice**

- ☎ 050 567 567
- ☎ 050 567 50 567
- @ service@knauf.at

Auftragsmanagement

- ☎ 050 567 100
- ☎ 050 567 50 100
- @ auftrag@knauf.at

 www.knauf.at

BFFRIE-DEU-A-04/11-XSF-DW

Faxantwort 050 567 50 567

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- Knauf E-Mail-Newsletter „Knauf Webnews“
- Ich habe ein konkretes Objekt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____

Fax _____

E-Mail _____