

The main image shows a pair of light pink ballet shoes with ribbons, standing on a polished wooden floor. A blue fabric is draped over the top of the shoes, creating a smooth, curved surface that mimics the shape of a ballet slipper. The floor is highly reflective, showing a clear mirror image of the shoes and the fabric above them.

So geht das
Bodenausgleichen **glatt**

Die hervorragenden Qualitäten aller angeführten Materialien:

- Ergeben in einem Arbeitsgang verlegereife, porenarme und planebene Oberflächen
- Folgearbeiten sind bereits nach 24 Stunden möglich
- Spannungsarm erhärtend: Rissbildungen sind praktisch ausgeschlossen
- Frostsicher, daher für innen und außen geeignet



Die Knauf Bodenausgleichsmasse auf einen Blick:

- Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse
- Für Schichtdicken von 5 bis 25 mm
- Bereits nach 3 Stunden begehbar
- Zum Ausgleich aller bauüblichen Untergründe, z.B. Beton, Zement- und Fließestrichen, Betonroh- und Steinböden, Holzböden
- Idealer Untergrund für Bodenbeläge wie Linoleum, Textil- und PVC-Beläge, Laminat, Keramik- und Naturstein



Die Fließspachtel Faserflex 15 auf einen Blick:

- Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, faser-armierte hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse
- Für Schichtdicken von 1 bis 15 mm
- Bereits nach 4 Stunden begehbar
- Zum Ausgleich von Holzuntergründen (z.B. Holzdielenböden, wasserfeste Spanplatten (V100), etc.), ein Armierungsgewebe ist nicht erforderlich
- Zum Ausgleich thermisch stark belasteter Untergründe (z.B. Böden mit Fußbodenheizungen) sowie aller bauüblichen Untergründe (z.B. Beton, Kalziumsulfat-, Zement- und Gussasphaltestriche, alte Fliesenbeläge, Zementfaser, Gips-, Gipsfaserplatten und Trockenunterböden)
- Besonders geeignet auf Heizestrichen, alten Fliesenbelägen etc. sowie als idealer Untergrund von Parkettböden.
- Als Nutzschicht für hohe Belastungen im häuslichen und eingeschränkten gewerblichen Bereich, z.B. Werkstätten, Hobbykeller, Privatgaragen, etc.

Tipp



Für eine besonders gute Haftung empfehlen wir eine Grundierung vor dem Ausgleichen mit Knauf Spezialhaftgrund — einer Haftgrundierung für stark saugende, nicht saugende, Holz-Untergründe sowie Fliesenbeläge an Wand und Boden. Innen und Außen. Verbrauch: ca. 10 – 25 m²/kg



Die Fließpachtel allround auf einen Blick:

- Selbstnivellierende, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Ausgleichsmasse
- Für Schichtdicken von 3 bis 30 mm
- Bereits nach 3 Stunden begehbar
- Zum Ausgleich aller bauüblichen Untergründe wie z.B. Beton, Kalziumsulfat-, Zement- und Gussasphaltestriche, Zementfaser-, Gips-, Gipsfaserplatten und Trockenunterböden
- Idealer Untergrund für Bodenbeläge wie Linoleum, Textil- und PVC-Beläge, Laminat, Keramik- und Naturstein
- Als Nutzschrift für einfache Belastungen im häuslichen Bereich, z.B. Keller- und Lagerräume, Dachböden, Hobbyräume, Privatgaragen (ab 15 mm Schichtdicke) etc.



Die Reparaturpachtel auf einen Blick:

- Standfeste, kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende Fein- und Glättpachtel.
- Für Schichtdicken von 3 bis 50 mm
- Bereits nach 3 Stunden begehbar
- Zum Ausgleich und zur Reparatur aller bauüblichen Untergründe wie z.B. Beton, Zement-, Gussasphaltestriche, Zementfaserplatten, alte Fliesenbeläge, Kalk-, Kalkzementputze, Mauerwerk, etc.
- Zum Schließen von Ausbrüchen und anderen größeren Unebenheiten, Anspachteln von Kanten, Rampen und Schrägen sowie für die Reparatur von ausgetretenen Treppen
- Sehr gut geeignet für den Ausgleich von thermisch stark belasteten Untergründen (z.B. Fußbodenheizungen) sowie zur Reparatur von Holzdielenböden




Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6. Titelfoto © 2008 JupiterImages Corporation. Produktfotos © Knauf.


BODAGM-DEU-A-04/10-XSF-AU

Knauf Ges.m.b.H.


Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

 +43 50 567 567

 +43 50 567 50 567

 www.knauf.at

 service@knauf.at