

A man with short brown hair, wearing a black t-shirt, is shown in profile, focused on his work. He is using a blue-handled trowel to apply a white plaster to a wall. The wall has a visible vertical crack or joint. The background is a plain, light-colored wall.

Spachteln mit Knauf





Makellose Wände und Decken


Makellos glatte Wände und ebene Flächen sind der Traum jedes Heimwerkers und der ideale Untergrund für jede nachfolgende Oberflächenbehandlung (Anstriche, Tapeten, Putze, Fliesen etc.). Spätestens beim Renovieren einer Wohnung werden Sie sich auch mit der Aufgabe konfrontiert sehen, Dübellöcher, Risse oder kleinere Dellen in den Wänden auszubessern. Denn Wände und Decken müssen für Anstrich und Tapete absolut glatt sein. Jede Unebenheit würde man später als sehr störend empfinden. Spachtelmassen machen aus Löchern, Rissen und anderen kleinen Schäden wieder glatte Wände.


Angenehmes und vor allem individuelles Wohnambiente hängt aber natürlich auch stark von der abschließenden Gestaltung der Wandoberfläche ab. Hier bietet Knauf ebenfalls ein großes Produktsortiment mit einer Fülle an unterschiedlichen Gestaltungs- und Farbmöglichkeiten. Die Produkte sind von bester Qualität und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit gestalten Sie einfach und schnell – bei höchster Sicherheit und Langlebigkeit.


Anforderung an die Untergrundvorbereitung	Richtiges Knauf Produkt
kleine Schadstellen (z.B. Dübellöcher), innen und außen	Spachtelfix
malerfertiger Untergrund	Gelbband, Grünband, Grauband, Füllspachtel innen, Wandspachtel innen
Risse, Löcher, außen	Füllspachtel außen


Wandspachtel innen		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>10 kg und 20 kg</p>	<p>Ein kunststoffvergütetes und haftfreudiges Pulvermaterial. Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig. Zum Füllen von Löchern, Ausgleichen von Unebenheiten, Eindübeln, Zuspachteln von Rissen auf Mauerwerk, Betonflächen, Putz u.ä. Für Wand und Decke. Innen.</p> <p>10 kg und 20 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsgebundene, kunststoffvergütete Spachtelmasse ■ Pulverförmig, anmachfertig ■ Haftfreudig ■ Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig

Füllspachtel innen		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>1 kg, 2,5 kg und 5 kg</p>	<p>Ein kunststoffvergütetes und haftfreudiges Pulvermaterial. Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig. Zum Füllen von Löchern, Ausgleichen von Unebenheiten, Eindübeln, Zuspachteln von Rissen auf Mauerwerk, Betonflächen, Putz u.ä. Für Wand und Decke. Innen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gipsgebundene, kunststoffvergütete Spachtelmasse ■ Pulverförmig, anmachfertig ■ Haftfreudig ■ Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig


Spachtelfix		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>250 ml</p>	<p>Eine gebrauchsfertige, tropffreie Spachtelmasse in der Tube zum Schließen von Rissen, Spalten und Löchern in Beton, Mauerwerk, Stein, Stuck, Putz, Gips, Holz etc. Innen und außen. Spachtelfix keiner dauerhaften Wasserbelastung aussetzen! Nach wenigen Stunden (abhängig von Außen bzw. Raumtemperatur) überstreichbar. Verbrauch je nach Anwendung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gebrauchsfertig aus der Tube ■ Tropft nicht ■ Schrumpft nicht ■ 1 Werkzeug mit 2 Funktionen


F2F (Filler to Finish)	Die überzeugenden Eigenschaften	
 <p>1 kg, 5 kg und 20 kg</p>	<p>Für die Herstellung von planebenen, glatten und spannungsfreien Oberflächen. Innen. Untergrundtemperatur über +10° C. Trocknungszeit abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 24 Stunden pro mm Schichtdicke. Verbrauch 1,7 – 1,8 kg/m² pro mm Schichtdicke je nach Anwendung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kann ansatzlos bis zu 0 mm verarbeitet werden ■ Für besonders glatte Oberflächen ■ Verarbeitungsfertig ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Leicht und einfach verarbeitbar ■ Lange Verarbeitungszeit ■ Leicht schleifbar ■ Gutes Haftvermögen ■ Besonders heller Farbton

Riss- und Fugenkitt	Die überzeugenden Eigenschaften	
 <p>310 ml</p>	<p>Zum Ausfüllen und Egalisieren von Rissen, Löchern und statischen Fugen in einem Arbeitsgang in Beton, Mauer, Putz, Gipsplatten. Innen. Eine Kartusche reicht für ca. 12 lfm bei 5 mm Fugenquerschnitt. Nicht unter + 5° C verarbeiten. Überstreichbar nach 20 Min.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schrumpft nicht ■ Gebrauchsfertig ■ Trocknet schnell ■ Überstreichbar ■ Gut schleifbar

Füllspachtel außen	Die überzeugenden Eigenschaften	
 <p>1 kg, 2,5 kg und 5 kg</p>	<p>Ein weißes, wasserfestes Pulvermaterial. Nach Wasserzugabe gebrauchsfertig. Für Wand und Decke, zum Füllen, Spachteln und Abdichten von Löchern, Rissen, Unebenheiten u.ä. in Nass- und Feuchträumen. Innen und außen. Offene Zeit ca. 4 Stunden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nach Wasserzugabe sofort gebrauchsfertig ■ Für Nass- und Feuchträume ■ Innen und außen ■ Wasserfest

Grauband 0 – 5 mm		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>25 kg</p>	<p>Bestens geeignet zum Dünnputzen und Verspachteln von Porenbeton- und Betonflächen. Knauf Grauband ist ein Dünnputz mit den Eigenschaften einer Spachtelmasse für alle bauüblichen Untergründe im Bereich Innenwand- und Decke.</p> <p>25 kg</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auftragsdicke vollflächig 0 – 5 mm ■ Füllt zuverlässig tiefste Löcher und Risse ■ Ermöglicht die Herstellung von vollflächigen ein- oder mehrlagigen Überzügen ■ Für Finisharbeiten geeignet ■ Jede Verarbeitungstechnik ist möglich ■ Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar

Grünband 0 – 90 mm		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>5 kg und 25 kg</p>	<p>Bestens geeignet zum Verspachteln von Wand- und Deckenflächen im Rahmen von Renovierungsarbeiten. Knauf Grünband ist ein Füll- und Glättspachtel für Ausbesserungsarbeiten, Betonflächen, sowie zum Überspachteln von Putzen und allen anderen bauüblichen Untergründen im Bereich Innenwand und Decke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auftragsdicke 0 – 90 mm ■ Ermöglicht das fast schwind- und rissfreie Füllen von Löchern und Rissen. ■ Das Ausziehen auf Null ist möglich. ■ Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) ■ Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar

Gelbband 0 – 4 mm		Die überzeugenden Eigenschaften
 <p>5 kg und 25 kg</p>	<p>Bestens geeignet zum Verspachteln von rau verputzten Wänden. Knauf Gelbband ist ein Flächenspachtel/Spachtelgips für Ausbesserungsarbeiten zum Überspachteln von Putzen und allen bauüblichen Untergründen im Bereich Innenwand und Decke.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auftragsdicke 0 – 4 mm ■ Ermöglicht das fast schwind- und rissfreie Füllen von Löchern und Rissen. ■ Das Ausziehen auf Null ist möglich. ■ Oberflächengüte bis zur höchsten Qualitätsstufe (Q4) ■ Malerfertiger Untergrund einfach erreichbar

Produktübersicht Grundieren

Tiefengrund



1 l, 2,5 l, 5 l und 15 l

- Tiefenwirksame Grundierung
- Für saugende Untergründe z.B. Gips-, Kalk-, Kalk-Zementputze, Trockenunterböden, Gips- und Gipsfaserplatten, Kalziumsulfat- und Zementestriche

Betokontakt



5 kg

- Für Betonflächen vor der Verspachtelung
- Für glatte, nicht- bzw. schwachsaugende Untergründe (z.B. Beton und tragende Altanstriche)
- Gewährleistet optimale Festigkeitsentwicklung von Spachtelmaterialien
- Bildet einen griffigen Film auf dichten, glatten Untergründen
- Dampfdiffusionsoffen – ermöglicht den atmungsaktiven Feuchte-austausch

Haftemulsion



1 kg und 5 kg

- Für stark saugende Untergründe z.B. Porenbeton (z.B. Ytong und Hebel), Kalksandstein
- Als Haftvermittler zwischen Natursteinplatten z.B. Porphy und Dickbettmörtel
- Als Vergütungsmittel z.B. bei Zementestrichen, Kalkzementputzen, Beton zur Erhöhung der Rissfestigkeit und der Abriebsbeständigkeit

Produktübersicht **Werkzeug**

Schraubgriffspachtel



Das richtige Werkzeug für das Verspachteln von Plattenstößen und Befestigungsmittel. Verspachteln und Nachjustieren (Bit am Griffende) mit einem Werkzeug. 152 mm breit, rostfrei mit Softgriff.

Breitspachtel



250 mm oder 300 mm

Kleine Traufel



Nirosta
280 × 130 × 0,75 mm

Gipserspachtel



60 mm oder 100 mm





Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6. Titelfoto © 2010 JupiterImages Corporation. Produktfotos © Knauf.

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

 +43 50 567 567

 +43 50 567 50 567

 www.knauf.at

 service@knauf.at

RGSPAC-DEU-A-10/10-XSF-AU

Das **Plus** von Knauf

Erfahrung, auf die Sie sich verlassen können

Seit Jahren erfüllt Knauf kompetent und flexibel die Anforderungen des Marktes. Schon immer vertrauen Heimwerker wie auch Fachunternehmer den innovativen Qualitätsprodukten von Knauf.

Konstant hohe Materialqualität

Wir arbeiten mit hochwertigen Rohstoffen, ausgefeilten Rezepturen und computergesteuerter Mischtechnik. Nach den strengen Normen der Qualitätssicherung nach EN ISO 9001.

Grenzenlose Zusammenarbeit

Leistungsstarke Baumärkte und der Baustoff-Fachhandel im In- und Ausland vertreiben bedarfsgerechte Knauf Produkte.

Überreicht durch:

