

Produkt-Name: Putz- und Mauermörtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 79

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Putz- und Mauermörtel

Hersteller/Lieferant: Knauf GmbH
Straße/Postfach: Knaufstraße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: A 8940 Weißenbach/Liezen
Telefon: 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
Xi Reizend.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
R38 Reizt die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Mineralischer Trockenbaustoff.

Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

CAS-Nr.	EG-Nr.:	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew-%	Kennb.	R-Sätze
65-997-15-1		PZ-Klinker	< 20	Xi	38; 41; 43

Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16

Die Gefahrenbezeichnung "reizend" trifft nicht für trockenes Pulver, sondern nur nach Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt zu (alkalische Reaktion).

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen:
Nach ärztlicher Anweisung.

Bei Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser (min. 15 Minuten) ausspülen und sofort Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Betroffene Stellen unverzüglich mit viel Wasser waschen.

Bei Verschlucken:
Nach ärztlicher Anweisung.

Hinweise für den Arzt:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:
Wasser, Schaum, Pulver, Sand, CO2.

Ungeeignete Löschmittel:

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Keine.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:
Keine.

Produkt-Name: Putz- und Mauermörtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 79

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Umweltschutzmaßnahmen:** Eintrag in Gewässer und Kanalisation vermeiden (pH-Wert).
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Produkt mechanisch (trocken) aufnehmen.
- Zusätzliche Hinweise:**

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung:**
- Hinweise zum sicheren Umgang:**
In geschlossenen Behältern oder Verpackungen transportieren.
- Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:**
- Hinweise zur Lagerung:**
Kühl und trocken, im verschlossenen Originalgebinde. Vor Feuchtigkeit schützen. Zusammenlagerungshinweis: Von Säuren getrennt. Lagerklasse 13: nicht brandgefährlicher Stoff.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zu berücks. arbeitsplatzbezogene zu beachtende Grenzwerte:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit	Bemerkung:
65997-15-1	PZ-Klinker	MAK	5	mg/m ³	(TRGS 900) (einatembare Frakt.)

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Staubbildung vermeiden. Beim Umfüllen auf ausreichende Absaugung achten.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Während der Verarbeitung nicht essen, trinken, rauchen. Nach der Verarbeitung unbedeckte Körperteile mit Wasser waschen. Rückfettende Hautcreme verwenden.

- Atemschutz:** Bei Staubentwicklung Staubmaske P1.
- Handschutz:** Bei zu erwartendem längeren Hautkontakt Gummi- oder PVC-Handschuhe.
- Augenschutz:** Geeignete Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
- Körperschutz:** Geschlossene Arbeitskleidung tragen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild
Form: Pulver **Farbe:** grau
Geruch: geruchslos

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung: **Zustandsänderung - ab °C:**

Siedepunkt in °C:
Schmelzpunkt in °C: > 1000
Flammpunkt in °C:
Zündtemperatur in °C:
Explosionsgrenze Vol%: **Untere:** **Obere:**
Dampfdruck bei 20°C: **Dampfdruck-Einheit:**
Dichte bei 20°C in kg/m³: 1400 - 1700 Schüttgewicht
Löslichkeit bei 20°C in g/l: 3,0
pH-Wert bei 20°C: 11 - 13,5
Viskosität bei 20°C in mPas:

Weitere Angaben zu 9. :

Produkt-Name: Putz- und Mauermörtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 79

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Feuchtigkeitszutritt.

Zu vermeidende Stoffe:

Säuren.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Anwendung.

Weitere Hinweise:

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Nicht zutreffend.

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

am Auge:

Sensibilisierung:

Erfahrungen am Menschen:

Es liegen keine Erfahrungen vor.

Zusätzliche Hinweise:

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Angaben zur Elimination (Peristenz und Abbaubarkeit):

Zubereitung aus mineralischen Stoffen, biologisch nicht abbaubar.

Ökotoxische Wirkungen:

Veränderungen des pH-Wertes; Beeinflussung aquatischer Lebewesen möglich.

CSB-Wert:

BSB5-Wert:

Wassergefährdungsklasse: 1

Weitere Hinweise:

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Kann unter Berücksichtigung der örtlichen behördlichen Bestimmungen in erhärtetem Zustand in kleineren Mengen mit dem Hausmüll, sonst als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

Abfallschlüssel:

17 07 01

Abfallname:

gemischte Bau- und Abbruchabfälle

Ungereinigte Verpackungen:

Sackware oder andere Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Produkt-Name: Putz- und Mauermörtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 79

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

ADR/RID:	Klasse:	Ziffer:	Transportname:
	Rn:	UN-Nr.:	Bemerkung:
		Gef.-Nr.:	

IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	EMS-Nr.:	MFAG-Tafel:	
	Pkg-Gp:	IMDG-C:	Marine pollutant:

IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	Pkg-Gp:		

Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.

Kennbuchstabe des Produktes:

Xi

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Reizend.

Enthält:

PZ-Klinker

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

R-Sätze:

R 38	Reizt die Haut
R 41	Gefahr ernster Augenschäden
R 43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

S-Sätze:

S 2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S 22	Staub nicht einatmen
S 26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
S 24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
S 37/39	Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

Produkt-Name: Putz- und Mauermörtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 79

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sätze zu den unter Punkt 2. aufgelisteten Einzelstoffen:

- | | |
|------|--|
| R 38 | Reizt die Haut |
| R 41 | Gefahr ernster Augenschäden |
| R 43 | Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich |

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.