

**Produkt-Name: Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 89

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Handelsname:** Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz  
**Hersteller/Lieferant:** Knauf GmbH  
**Straße/Postfach:** Knaufstraße 1  
**Nat.-Kennz./PLZ/Ort:** A 8940 Weißenbach/Liezen  
**Telefon:** 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

**Notfallauskunft:** Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien  
**Telefon Notfallauskunft:** 01/4064343

## 2. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:**  
Keine.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**

Die Zubereitung enthält Kalkhydrat und reagiert dadurch alkalisch, worauf bei der Verarbeitung Rücksicht genommen werden sollte, z.B. durch Vermeiden längerer Hautkontakte, Tragen von Schutzhandschuhen.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung (Zubereitung):**

Fertigputz aus Kalkhydrat, Gemisch aus Calciumsulfat und Aluminiumhydroxid, Kalksteinmehl, Quarzsanden, Marmorkörnung und Methylcellulose.

**Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):**

CAS-Nr.	EG-Nr.:	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew-%	Kennb.	R-Sätze
1305-62-0		Calciumhydroxid	< 10	Xi	36/38

**Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16**

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Bei Einatmen:**

**Bei Augenkontakt:**

Mit viel Wasser intensiv spülen, Arzt aufsuchen.

**Bei Hautkontakt:**

Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei länger anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

**Bei Verschlucken:**

Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung.

**Hinweise für den Arzt:**

Produkt reagiert alkalisch.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:**

Produkt ist unbrennbar. Löschmittel auf Umgebungsbrand abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel:**

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Keine.

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:**

Keine.

**Produkt-Name: Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 89

---

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Schutzhandschuhe tragen, Berührung mit den Augen vermeiden.  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Wegen der alkalischen Reaktion nicht in größerer Menge in Gewässer/Vorfluter gelangen lassen.  
**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mechanisch (trocken) aufnehmen.  
**Zusätzliche Hinweise:** Erhärtet durch Trocknung.

## 7. Handhabung und Lagerung

**Handhabung:**  
**Hinweise zum sicheren Umgang:** Bei Schleimhautkontakt, Augenkontakt mit viel Wasser ausgiebig spülen. In geschlossenen Behältern oder Verpackungen transportieren.  
**Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:**  
**Hinweise zur Lagerung:** Trockene Lagerung. Lagerklasse: LGK 13 nach VCI: nichtbrennbare Feststoffe

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. Wegen der alkalischen Reaktion des Mörtels empfiehlt sich das Tragen von Schutzhandschuhen und eine entsprechende Hautpflege.  
**Atemschutz:**  
**Handschutz:** Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe.  
**Augenschutz:** Schutzbrille.  
**Körperschutz:**

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

**Erscheinungsbild**  
**Form:** pastös **Farbe:** weiß  
**Geruch:** keiner

### Sicherheitsrelevante Daten

**Zustandsänderung - Beschreibung:** Thermische Zersetzung **Zustandsänderung - ab °C:** ca. 150

**Siedepunkt in °C:**

**Schmelzpunkt in °C:**

**Flammpunkt in °C:**

**Zündtemperatur in °C:**

**Explosionsgrenze Vol%:**

**Untere:**

**Obere:**

**Dampfdruck bei 20°C:**

**Dampfdruck-Einheit:**

**Dichte bei 20°C in kg/m³:**

ca. 1450 Schüttdichte

**Löslichkeit bei 20°C in g/l:**

mit Wasser mischbar

**pH-Wert bei 20°C:**

ca. 11 bei 1000g/l H<sub>2</sub>O

**Viskosität bei 20°C in mPas:**

**Weitere Angaben zu 9. :**

**Produkt-Name: Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 89

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:**

Einwirkung von Feuchtigkeit.

**Zu vermeidende Stoffe:**

Säuren.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Keine.

**Weitere Hinweise:**

## 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute Toxizität:**

Nicht zutreffend.

**Primäre Reizwirkung:**

**an der Haut:**

**am Auge:**

**Sensibilisierung:**

**Erfahrungen am Menschen:**

Bei längerem Kontakt Hautreizung möglich.

**Zusätzliche Hinweise:**

## 12. Angaben zur Ökologie

**Allgemeine Hinweise:**

Nur bei unkontrollierter Freisetzung größerer Mengen und Kontakt mit Wasser durch pH-Wert-Erhöpfung möglich. Sollte ohne Neutralisation nicht in Kläranlagen eingetragen werden.

**CSB-Wert:**

**BSB5-Wert:**

**Wassergefährdungsklasse: 1**

**Weitere Hinweise:**

Wegen der alkalischen Reaktion sollten größere Mengen des Materials nicht in Grund- und Oberflächenwässer gelangen.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

Kann unter Berücksichtigung der örtlichen behördlichen Bestimmungen in erhärtetem Zustand in kleineren Mengen mit dem Hausmüll, sonst als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgt werden.

**Abfallschlüssel:**

17 07 01

**Abfallname:**

gemischte Bau- und Abbruchabfälle

**Ungereinigte Verpackungen:**

Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Produkt-Name: Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 89

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

ADR/RID: Klasse: Ziffer: Transportname:
Rn: UN-Nr.: Bemerkung:
Gef.-Nr.:

IMDG: Klasse: UN-Nr.: Richtiger tech. Name:
EMS-Nr.: MFAG-Tafel:
Pkg-Gp: IMDG-C: Marine pollutant:

IMDG: Klasse: UN-Nr.: Richtiger tech. Name:
Pkg-Gp:
Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

nicht kennzeichnungspflichtig

Kennbuchstabe des Produktes:

nicht zutreffend

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

nicht zutreffend

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

**Produkt-Name: Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 89

---

## 16. Sonstige Angaben

### **Wortlaut der R-Sätze zu den unter Punkt 2. aufgelisteten Einzelstoffen:**

R 36/38 Reizt die Augen und die Haut

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.  
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.  
Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.