

Produkt-Name: Feinsteinzeug-Imprägnierung

Erstelldatum: 03.12.2009 Ersetzt Ausgabe vom: interne Datenblattnummer: 352

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Feinsteinzeug-Imprägnierung
Hersteller/Lieferant: Knauf GmbH
Straße/Postfach: Knaufstraße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: A 8940 Weißenbach/Liezen
Telefon: 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
keine

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
keine

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Wasserbasierende Imprägnierung

Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

| CAS-Nr. | EG-Nr.: | Bezeichnung nach EG-Richtlinie | Gew-% | Kennb. | R-Sätze |
|-------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------|
| 000067-63-0 | 200-661-7 | Propan-2-ol | <15 | F,Xi | 11; 36; 67 |

Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Bei Augenkontakt:
Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Bei Hautkontakt:
Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Verschlucken:
Kein Erbrechen einleiten.
Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Hinweise für den Arzt:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:
Produkt selbst brennt nicht; Löschmassnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Produkt-Name: Feinsteinzeug-Imprägnierung

Erstelldatum: 03.12.2009 Ersetzt Ausgabe vom: interne Datenblattnummer: 352

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Persönliche Schutzkleidung verwenden.
- Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel) aufnehmen.
- Zusätzliche Hinweise:**

7. Handhabung und Lagerung

- Handhabung:**
- Hinweise zum sicheren Umgang:** Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
- Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:** Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
- Hinweise zur Lagerung:** Vor Frost schützen. Behälter trocken, dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zu berücks. arbeitsplatzbezogene zu beachtende Grenzwerte:

| CAS-Nr. | Bezeichnung des Stoffes | Art | Wert | Einheit | Bemerkung: |
|-------------|-------------------------|-----|------|-------------------|------------|
| 000067-63-0 | Propan-2-ol | MAK | 500 | mg/m ³ | |

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
- Atemschutz:**
- Handschutz:** Chemikalienbeständige Handschuhe
- Augenschutz:** Schutzbrille
- Körperschutz:** Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Erscheinungsbild**
- Form:** flüssig **Farbe:** farblos
- Geruch:** produktspezifisch

Sicherheitsrelevante Daten

- Zustandsänderung - Beschreibung:** **Zustandsänderung - ab °C:**
- Siedepunkt in °C:** > 80 °C
- Schmelzpunkt in °C:**
- Flammpunkt in °C:** > 21 °C
- Zündtemperatur in °C:**
- Explosionsgrenze Vol%:** **Untere:** **Obere:**
- Dampfdruck bei 20°C:** **Dampfdruck-Einheit:**
- Dichte bei 20°C in kg/m³:** ca. 1.000
- Löslichkeit bei 20°C in g/l:** beliebig mischbar
- pH-Wert bei 20°C:** ca. 3,5 - 6,5
- Viskosität bei 20°C in mPas:**

Weitere Angaben zu 9. :

Produkt-Name: Feinsteinzeug-Imprägnierung

Erstelldatum: 03.12.2009 Ersetzt Ausgabe vom: interne Datenblattnummer: 352

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Stoffe:

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Weitere Hinweise:

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

LD50 Akut Oral nicht bestimmt

LD50 Akut Dermal nicht bestimmt

LC50 Akut Inhalativ nicht bestimmt

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

am Auge:

Sensibilisierung:

Erfahrungen am Menschen:

Zusätzliche Hinweise:

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Physikochemische und Biologische Abbaubarkeit nicht bestimmt.

CSB-Wert:

BSB5-Wert:

Wassergefährdungsklasse: 1

Weitere Hinweise:

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Abfallschlüssel:

07 01 99

Abfallname:

Abfälle a. n. g.

Ungereinigte Verpackungen:

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Produkt-Name: Feinsteinzeug-Imprägnierung

Erstelldatum: 03.12.2009 Ersetzt Ausgabe vom: interne Datenblattnummer: 352

14. Transportvorschriften

Allgemein:

kein Gefahrgut

| | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| ADR/RID: | Klasse: | Ziffer: | Transportname: |
| | Rn: | UN-Nr.: | Bemerkung: kein Gefahrgut |
| | | Gef.-Nr.: | |

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| IMDG: | Klasse: | UN-Nr.: | 3082 Richtiger tech. Name: |
| | EMS-Nr.: | MFAG-Tafel: | |
| | Pkg-Gp: | IMDG-C: | Marine pollutant: |

| | | | |
|--------------|----------------|----------------|------------------------------|
| IMDG: | Klasse: | UN-Nr.: | Richtiger tech. Name: |
| | Pkg-Gp: | | |

Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe des Produktes:

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

keine

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

VbF: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.

Wassergefährdungsklasse:

WGK: 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Produkt-Name: Feinsteinzeug-Imprägnierung

Erstelldatum: 03.12.2009 Ersetzt Ausgabe vom: interne Datenblattnummer: 352

16. Sonstige Angaben

Wortlaut der R-Sätze zu den unter Punkt 2. aufgelisteten Einzelstoffen:

| | |
|------|--|
| R 11 | Leichtentzündlich |
| R 36 | Reizt die Augen |
| R 67 | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.