

AQUAPANEL®

Dispersionsputz - weiss



AQUAPANEL® Dispersionsputz – weiss zum Auftrag auf den
AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel
Für Außenanwendungen – wasserabweisend, diffusionsoffen,
witterungsbeständig und farbtonebeständig.

Produktart

AQUAPANEL® Dispersionsputz – weiss ist ein Dispersions-Strukturputz in pastös eingestellter Konsistenz, diffusionsoffen, wasserabweisend, zur Verarbeitung von Hand oder mit Maschine, für außen auf dem AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel.

Anwendungsgebiet

AQUAPANEL® Dispersionsputz – weiss wird auf der trockenen Armierschicht aus AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel mit AQUAPANEL® Gewebe – aussen Einlage, nach Vorbehandlung mit AQUAPANEL® Grundierung – aussen, aufgebracht.

AQUAPANEL® Dispersionsputz erreicht für den Außenbereich, eine vorbeugende und verzögernde Wirkung gegen Algen und Pilze.

Verarbeitung

Eimerinhalt gründlich aufrühren. Auf gleiche Chargen-Nummer achten oder soviel Mörtel zusammenmischen, wie für eine abgeschlossene Putzfläche benötigt wird. Mit rostfreier Glättkelle in Kornstärke auftragen, mit PVC- oder Edelstahlwerkzeug nach Wunsch strukturieren. Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Frische Flächen vor Witterungseinflüssen schützen. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5°C nicht unterschreiten.

Technische Daten

(DIN 18556 / 18558 / 52617)

Dichte	1,9 Kg/dm ³
Viskosität	pastös
Glanzgrad	matt

Verbrauch

3,1 kg/m²

Vorstehende Angaben sind Messwerte, die bei Untergrundunebenheiten und veränderter Putzdicke abweichen können. Vorversuch am Objekt wird empfohlen.

Lieferform / Lagerung

25 kg-Eimer.
12 Monate kühl, aber frostfrei
(+5°C bis +25°C) lagerfähig.
Artikel Nr. / Item Code: 87268