

AQUAPANEL®

Fugenkleber (PU)

Für AQUAPANEL® Cement Board Indoor



AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) dient zur kraftschlüssigen Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich. Das zeitintensive Verspachteln und Einbringen von Fugenband entfällt damit.

Verarbeitung

Vor dem Auftragen des AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) werden die Kanten der Platte mit einem nassen Pinsel von Staub befreit, um eine gute Haftung des Klebes sicherzustellen.

AQUAPANEL® Fugenkleber auf der bereits montierten AQUAPANEL® Cement Board Indoor Bauplatte in Schnurform und im ununterbrochenem Strang auf die staubfreie Plattenkante auftragen.

Die nächste Platte auf die Unterkonstruktion auflegen, gegen den Fugenkleber drücken (Fugenbreite ~1 mm) und Platte verschrauben.

Dies muss geschehen, bevor die nächste Platte angefügt wird. Ein nachträgliches Verfüllen der Fuge ist nicht zulässig.

Den ausgetretenen Fugenkleber mit einem Spachtel am nächsten Tag abstoßen.

Materialverbrauch

ca. 50 ml/m² (ca. 25 ml/m Fuge)
Kartuscheninhalt reicht für ca. 6,5 m²

Verarbeitungszeit

ca. 12 Minuten/m² (inkl. Schrauben)

Verarbeitungstemperatur/-klima

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +8°C nicht unterschreiten.

Technische Daten

Beschreibung	1K PUR Klebstoff, hochviskos
Dichte	1,5 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C ausgehärtet
Feuchtigkeitsbeständigkeit	C4 in Anlehnung an EN12765
Offene Zeit	ca. 50 Minuten (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

Arbeitsicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Lieferform/Lagerung

- 310 ml/Kartusche
- Trocken, kühl und frostfrei lagern
- ca. 12 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig.

Artikel-Nr./Item code: 49376