

AQUAPANEL®

Grundierung - aussen

Kunststoffdispersion mit hoher Alkalibeständigkeit



AQUAPANEL® Grundierung - aussen als Voranstrich auf AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel als Untergrund für dünnlagige Oberputze (z.B. AQUAPANEL® Silikon-Kunstharzputz - weiss oder AQUAPANEL® Dispersionsputz - weiss). Sie reguliert die Tragfähigkeit des Untergrundes.

Eigenschaften

- Hohe Alkalibeständigkeit
- Trocknet weiß färbend aus

Untergrund/Vorbehandlung

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staubfrei und frei von losen Teilen und Schalungsmittelrückständen sein. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5°C nicht unterschreiten.

Verarbeitung

AQUAPANEL® Grundierung – aussen wird unverdünnt vollflächig mit einer Lammfellrolle oder Bürste aufgetragen. Eimerinhalt gelegentlich wieder aufrühren. Zwischen Auftrag und dem Beginn der Putzarbeiten sollen mind. 24 Stunden liegen, die Grundierung muss durchgetrocknet sein.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Materialverbrauch

Ca. 100 –150 g/m²

Verarbeitungszeit

Ca. 1 Minute/m²

Verarbeitungstemperatur /-klima

Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung +5°C nicht unterschreiten.

Lieferform/Lagerung

- 15 kg / Eimer
- Frostfrei ca. 12 Monate lagerfähig

Artikel-Nr. / Item Code: 49299