

AQUAPANEL®

Nutkleber (PU)

*zur Verklebung der Nutkanten von
AQUAPANEL® Cement Board Floor-Elementen*



Der AQUAPANEL® Nutkleber (PU) dient zur kraftschlüssigen Verbindung von AQUAPANEL® Cement Board Floor und AQUAPANEL® Cement Board Floor MF-Elementen. Es ist kein Verschrauben notwendig.

Eigenschaften

Der AQUAPANEL® Nutkleber (PU) ist ein Polyurethankleber, der auf die Nutkanten bzw. Stoßkanten aufgetragen wird. Nach 12 Stunden ist der Kleber expandiert, erhärtet und kann abgestoßen werden.

Verarbeitung

Vor dem Auftragen des AQUAPANEL® Nutklebers (PU) werden die Stoßkanten mit einem nassen Pinsel von Staub befreit, um eine gute Haftung des Klebers sicherzustellen.

Der Kleber wird mithilfe der Tülle (Auftragsdüse), die speziell für dieses System entwickelt wurde, vollflächig auf die staubfreie Kante aufgetragen. Der Kleber tritt als breites, dünnes Band aus. Der Klebvorhang haftet auf der Kante und überdeckt die Nut. Der Kleber wird nicht in die Nut eingebracht.

Unmittelbar nach Erhärten des AQUAPANEL® Nutklebers (PU) (ca. 12 Std.) ist der Überstand mit einem Spachtel abzustoßen.

Materialverbrauch

ca. 60 ml / m²
Kartuscheninhalt reicht für ca. 5 m²
Schlauchbeutelinhalt reicht für ca. 10 m²

Verarbeitungstemperatur / -klima

Die Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur darf +5°C nicht unterschreiten.

Technische Daten

Beschreibung	1k PU Klebstoff, hochviskos
Dichte	1,40 g / ml
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Feuchtigkeitsbeständigkeit	C4
Offene Zeit	ca. 80 Minuten (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte)

Arbeitssicherheit

Beim Umgang mit dem flüssigen Produkt wird das Tragen von Schutzhandschuhen und Schutzbrille empfohlen.

Lieferform / Lagerung

AQUAPANEL® Nutkleber (PU) 310 ml / Kartusche
AQUAPANEL® Nutkleber (PU) 600 ml / Schlauchbeutel

Trocken, kühl und frostfrei lagern
Ca. 9 Monate im ungeöffneten Gebinde lagerfähig

Art.-Nr. / Item codes:
310 ml Kartusche: 110435
600 ml Schlauchbeutel: 113817