



### Material

#### Materialaufbau

Knauf Spezialgrund ist eine mineralisch gefüllte, weiß pigmentierte Kunststoffdispersion.

#### Angaben zur Bestellung

20 kg Eimer Artikel-Nr. 731 08 000

#### Lagerung

Verschlossene Originalgebinde 12 Monate lagerfähig, frostfrei, möglichst bei Raumtemperatur. Vor intensiver Sonneneinstrahlung schützen.

### Anwendungsbereich

Spezialgrundierung zum vollflächigen Grundieren von verspachtelten Gipsplattenflächen zur Regulierung des Saugverhaltens und zur optischen Vereinheitlichung.

Knauf Spezialgrund ist eine Systemkomponente zur Herstellung von Gipsplattenoberflächen mit erhöhten Qualitätsanforderungen, z. B. bei Knauf Akustikplattendecken. Die Oberfläche ist der ideale Untergrund für Anstriche.

### Eigenschaften

- verarbeitungsfertig
- dispersionsgebunden
- hoch gefüllt
- weiß pigmentiert
- gut deckend
- saugfähigkeitsregulierend
- leicht verarbeitbar

### Verarbeitung

#### Untergrund

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein.

#### Verarbeiten

- Knauf Plattenfugen (HRAK, AK und SK) entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien sorgfältig spachteln und schleifen.
- Nach Aushärtung, Austrocknung und Entstaubung der Fugen die Oberflächen vollflächig mit Knauf Spezialgrund (unverdünnt) überrollen.
- Hierfür eine kurzhaarige (Mohair-) oder Schaumstoff-Rolle verwenden, damit ein zu dickes Auftragen vermieden wird und sich keine Rollstrukturen abzeichnen.

- Nach Austrocknung der Flächen kann, sofern keine Fehlstellen erkennbar sind, der Farbanschnitt oder eine andersartige Beschichtung erfolgen.
- Bei allen Arbeitsgängen ist eine geeignete Beleuchtung (entsprechend der endgültigen künstlichen oder natürlichen Beleuchtung) notwendige Voraussetzung.

#### Hinweise

- Knauf Spezialgrund darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark ändern können.
- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern.

#### Materialbedarf

ca. 100 - 150 g/m<sup>2</sup>

## Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Spezialgrundierung, weiß pigmentiert, auf organischer Basis, auf <b>Decken</b> , Höhe der Deckenunterseite bis ..... m, * Untergrund Gipsplatten / Akustikplatten * Erzeugnis: <b>Knauf Spezialgrund K459</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
.....	Spezialgrundierung, weiß pigmentiert, auf organischer Basis, auf <b>Wänden</b> , Höhe ..... m, * Untergrund Gipsplatten Erzeugnis: <b>Knauf Spezialgrund K459</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
* Nichtzutreffendes streichen			Summe .....	..... €