



# P132 Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1

## Produktbeschreibung

Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1 ist ein auf Spezialgipsbasis aufgebautes, kunststoffmodifiziertes, durch mineralische Füllstoffe und Stellmittel auf seine Anwendungsbereiche abgestimmtes, pulverförmiges Füll- und Feinspachtel der Type 3B gem. ÖNORM EN 13963.

### Lieferform

5 kg Sack  
25 kg Sack

Material Nr. 00105012  
Material Nr. 00102762

### Lagerung

Säcke trocken und auf Holzrost lagern.  
Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst verarbeiten.  
Ca. 12 Monate lagerfähig.

## Anwendungsbereich

- Knauf Grünband wird im Innenbereich zum händischen, vollflächigen Verspachteln und zur Erstellung hochwertiger, geglätteter Oberflächen auf allen ebenen bauüblichen Untergründen wie Beton-Fertigteile, Ortbetonflächen, Gipsplatten und Putzen eingesetzt.
- Knauf Grünband eignet sich ebenso zum Füllen von Beton-Fertigteilfeugen und Lunkern sowie zum Ausgleich vom Versatz bei Deckenelementen oder Schalbrettstößen in Schichtdicken von 0 - 90 mm.

## Eigenschaften

- gipsgebunden, kunststoffmodifiziert
- pulverförmig, anmachfertig
- knollenfrei anmischbar
- universell einsetzbar
- sehr geschmeidig
- sehr ergiebig
- schnell trocknend
- auf Null ausziehbar
- schwindet nicht
- fällt nicht ein
- glättbar

# P132 Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1

## Ausführung

### Untergrundvorbehandlung

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken, fest und sauber sein.
- Betonflächen müssen den Anforderungen der ÖNORM B 3346 genügen, der Schwindvorgang muss weitgehend abgeklungen sein.
- Je nach Beschaffenheit des Untergrundes wird eine Vorbehandlung mit Knauf Betokontakt oder Knauf Putzgrund empfohlen. (Alt-)Putze mit Knauf Tiefengrund grundieren.
- Um Verformungen durch stärkere Durchfeuchtung zu vermeiden, Gipsplatten mit Knauf Putzgrund vorbehandeln.

### Anmachen

- Knauf Grünband in sauberes Wasser bis knapp unter die Wasserlinie einstreuen (25 kg-Sack in ca. 18 l) und mit einem langsam laufenden Motorquirl zu einer knollenfreien Masse mit sahnig schlanker Konsistenz verrühren.

### Verarbeiten

- Bei vollflächigem Auftrag Knauf Grünband mit Brett oder Schweizer Traufel aufziehen und mit Glättkelle, Traufel oder Stielspachtel abrichten und nach ca. 50 Minuten glätten.
- Fertigteilfugen zuerst füllen und bei Bedarf in einem zweiten Arbeitsgang überspachteln und an die angrenzenden Flächen angleichen. Soll die Fläche anschließend mit einer Farbbeschichtung versehen werden, wird die Verwendung von Fugendeckstreifen empfohlen.

### Verarbeitungszeit

- Knauf Grünband innerhalb von ca. 40 - 50 Minuten verarbeiten.

### Verarbeitungstemperatur / Klima

Knauf Grünband nicht unter + 5 °C verarbeiten.

### Besondere Hinweise

- Knauf Grünband darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich seine Eigenschaften dadurch u. U. stark verändern.
- Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten, nicht durch Wasserzugabe oder Durchrühren verflüssigen und damit – nur scheinbar – verarbeitungsfähig machen.
- Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern. Zurückbleibende Spachtelreste können den Verarbeitungszeitraum der nachfolgenden Mischung stark verkürzen.

## Beschichtungen / Bekleidungen

- Vor der weiteren Beschichtung und Bekleidung muss die Oberfläche vollkommen ausgetrocknet und staubfrei sein.

- Die erforderliche Grundierung auf Knauf Grünband und die nachfolgende Beschichtung abstimmen.

## Materialbedarf / Verbrauch

Ca. 1,0 kg pro m<sup>2</sup> und mm Schichtdicke.  
Mit einem Sack (25 kg) sind bei 2 mm Schichtdicke ca. 12 m<sup>2</sup> vollflächig zu spachteln.

## Ausschreibungstexte

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Haftbrücke auf organischer Basis, auf Wände / Decken / ....., * Höhe der Deckenunterseite bis ..... m, * Untergrund ..... System: <b>Knauf Betokontakt K454 / Knauf Putzgrund K453 / Knauf Tiefengrund K451</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
.....	Einmal spachteln mit Gipsspachtelmasse. Untergrund: ..... Ausführung: vollflächig, Schichtdicke 2 mm. Oberfläche glatt. Bauteil: Wand / Decke * System: <b>Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1 P132</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
.....	Spachteln mit Gipsspachtelmasse Untergrund Betonfertigteilfugen. Ausführung: mit Fugendeckstreifen *, Oberfläche glatt. Bauteil: Wand / Decke * System: <b>Knauf Grünband Füll- und Glättspachtel K1 P132</b>	..... m <sup>2</sup>	..... €	..... €
* Nichtzutreffendes streichen			Summe	..... €

Tel. +43 3612 229 71

Fax +43 3612 246 79

www.knauf.at

td@knauf.at

**Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.**

Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Tel. +43 3612 229 71, Fax: +43 3612 246 79

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.