



Leistungserklärung

Nr.: KAQ_0411

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß**
JFSCW_131095_012
2. Verwendungszweck: **Zementärer Spachtel zum vollflächigen Spachteln der AQUAPANEL® Cement Board Bauplatten.**
3. Hersteller: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
4. Bevollmächtigter: entfällt
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2003**
Notifizierte Stelle(n): **TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (0780)**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument / Europäische Technische Bewertung / Technische Bewertungsstelle / Notifizierte Stelle(n): entfällt
7. Erklärte Leistung(en):

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|---|---|------------------------------------|
| Putzklasse | Normalputzmörtel CS IV für innen und außen | EN 998-1:2003 |
| Brandverhalten | A1 | EN 998-1:2003 |
| Wasseraufnahme | W2 | EN 998-1:2003 |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | $\mu = 5$ (wet cup); $\mu = 20$ (dry cup) Tabellenwert n. EN 1745 | EN 998-1:2003 |
| Haftzugfestigkeit | $\geq 0,08$ N/mm ² (Bruchbild B) | EN 998-1:2003 |
| Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, tr}$) | $\leq 0,45$ W/mK für P = 50% $\leq 0,49$ W/mK für P = 90% (Tabellenwert n. EN 1745, Trockenrohdichte ≤ 1400 kg/m ³) | EN 998-1:2003 |
| Dauerhaftigkeit | NPD | EN 998-1:2003 |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Thomas Koslowski, Geschäftsführer

Iserlohn, den 14.06.2016

28.5.2014 L 159/43 Amtsblatt der Europäischen Union DE

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®