



AQUAPANEL®

03/2014

AQUAPANEL® Fassadenschrauben

Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Anwendung

Die AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40 wurde speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Aluminiumunterkonstruktionen ($\leq 2\text{mm}$) entwickelt. Die AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40 wurde speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holzunterkonstruktionen entwickelt.

Eigenschaften

Die Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl V2A hergestellt. Das Gewinde der AQUAPANEL® Fassadenschrauben sind als HiLo-Gewinde ausgeführt.

Zusätzlich besitzen die Schrauben Fräsrippen am Schraubenkopf, um ein einwandfreies Versenken zu ermöglichen.

Die Schrauben besitzen einen Sternantrieb für die optimierte Übertragung von Drehmomenten.

Jedem Schraubenpaket liegt ein entsprechender Schraubbit bei.

Verarbeitung

Die Schrauben werden im Abstand $\leq 250\text{ mm}$ an der Unterkante oberflächenbündig montiert. Der Randabstand beträgt mindestens 15 mm .

Die Verwendung von Schnellbauschraubern mit Tiefenanschlag wird empfohlen.

Verbrauch

Wand: 15 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 62,5 cm
 25 Stück/m², Achsabstand Ständerprofil 31,25 cm
 Decke: 25 Stück/m², Achsabstand Tragprofil 31,25 cm

Lieferform

- AQUAPANEL® Fassadenschraube SB 40: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 424110
- AQUAPANEL® Fassadenschraube SN 40: 250 Stück/Packung
 Artikelnummer: 87197

