

Superkleber



Gebrauchsfertiger Kleber.

Einsatzbereich

Für alle keramischen Wandbeläge im Innenbereich: Speziell für große Fliesenformate und wenn Sie Fliese auf Fliese verkleben möchten. Ideal für arbeitende Untergründe, wie Span- und Faserzementplatten. Wasserfest für Dusche und Bad.

Geeignet für: innen, Wand.

Produktdetails

- Gebrauchsfertig
- Die extrem hohe Klebkraft garantiert eine extrem gute Standfestigkeit. Auch große Fliesenformate, wie z.B. 30 x 30 cm, sitzen und rutschen keinen Millimeter
- Hochflexibel, deshalb für verformbare Untergründe wie z.B. Span- und Faserzementplatten sehr gut geeignet
- Fliese auf Fliese, ohne Abrutschen
- Absolut wärmebeständig nach dem Trocknen
- Knauf Superkleber ist ein pastöser Dispersionskleber und unser absolutes Spitzenprodukt

Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 12004: Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, D1TE: Dispersionsklebstoff für normale Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Saugende Untergründe mit Knauf Tiefengrund vorbehandeln. Stark saugende Untergründe wie z.B. Porenbeton, Kalksandstein, etc. mit Knauf Spezialhaftgrund (1:4 mit Wasser verdünnt) grundieren. Holzuntergründe mit Superkleber (1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren.

Verarbeitung

Superkleber ist gebrauchsfertig und wird direkt aus dem Eimer verarbeitet. Den Kleber mit einer Traufel vollflächig auftragen und mit einer Zahnpachtel durchkämmen. Danach Fliese fest in das Kleberbett eindrücken und eventuell mit leichter Drehbewegung korrigieren. Kleberverschmutzungen sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Nach ca. 24 Stunden kann mit Knauf Fugenmaterial verfugt werden.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 15 Monate

Produktträger

07/18



Lagerbedingungen: frostfrei, kühl, trocken
Frostgefahr ab 0 °C

Entsorgung

Kleinere Mengen im erhärteten, getrockneten Zustand als Hausmüll.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 25 °C
- Temperaturbeständigkeit -10 °C – 80 °C
- Verbrauch ca. 1,5 kg/m²
- Vollbelastbar nach ca. 168 Std.
- Korrigierzeit ca. 10 Min.
- Boden verfugen nach ca. 120 Std.
- Wand verfugen nach ca. 120 Std.

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wässrige Dispersion eines Acrylsäureester-Styrol-Copolymerisates, Quarzsand, Kalksteinmehl und Additive.
- Form pastös
- Farbe weiß-grau
- Geruch schwach
- Siedepunkt in °C 100 (Wasser)
- Schmelzpunkt in °C 0-(Wasser)
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Mit Seife und Wasser abwaschen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken, Arzt hinzuziehen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

5932	4006379016624	1 kg
5935	4006379016631	3 kg
5938	4006379016648	7 kg

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.