

Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung) **KNAUF**

Produktratgeber

07/18

Zur Abhängung von CD-Profilen

Einsatzbereich

Für Befestigung von Metallunterkonstruktionen an Wand, Decke und Dachschräge.

Geeignet für: innen, Decke, Dachausbau.

Produktdetails

- Erleichtert die plane Ausrichtung der Knauf #CD-Profile
- Wärmedämmung bis zu 100 mm möglich



Verarbeitung

Verarbeitung

Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung) direkt an der Decke (oder an Dachbalken/ Wände) reihenweise verschrauben (Maximalabstand = 90 cm) und U-förmig biegen, sodass die Enden senkrecht von der Decke abstehen. Dann die Knauf Profile in die Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung) einlegen und mit Knauf Schnellbauschrauben LN 3,5 x 9 mm seitlich verschrauben. Überstände der Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung) zur Seite umbiegen.

Ergänzende Hinweise

Je nach Untergrund und Material passenden Dübel verwenden Knauf Direktabhänger für CD-Profil 60/27 (SB-Verpackung) sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: www.knauf.at.

Lieferform/Verbrauch

86353

9002943075832

30 Stk/Pak

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.