

Aqua-Dicht, 300 ml

Produktatgeber

07/18

Ein reines Silikon, das speziell für die Abdichtung und Verklebung von Aquarien, Vitrinen, Glaskonstruktionen etc. entwickelt wurde.

Einsatzbereich

Schnell belastbares Spezial-Silikon für den Aquarien- und Vitrinenbau.
Ideal zum Verkleben von Glas, auch für keramische Untergründe.
Salzwasserbeständig, zierfischverträglich.
Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Spezial-Silicon
- Algenresistent
- Dauerelastisch (d. h. auch nach einer Dehnung oder Stauchung nimmt die Masse wieder die ursprüngliche Form ein).
- Wasserundurchlässig
- Seewasserbeständig
- Alterungsbeständig



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Muss sauber und tragfähig sein.

Verarbeitung

Stutzen aufschneiden und Düse aufschrauben. Düse schräg abschneiden und Silikon ausspritzen. Danach glätten.

Ergänzende Hinweise

Knauf Aqua-Dicht, 300 ml ist nicht überstreichbar

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 24 Monate
Lagerbedingungen: kühl, trocken
Frostgefahr ab -15 °C

Entsorgung

:
Muß unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften einer hierfür zugelassenen Sonderabfallverbrennungsanlage zugeführt werden.
Kleinere Mengen können in einer Hausmüll-Verbrennungsanlage beseitigt werden.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur -10 °C – 40 °C
- Temperaturbeständigkeit -40 °C – 120 °C
- Verarbeitungszeit ca. 10 Min.
- Trocknungszeit 3 mm/Tag

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Polydimethylsiloxan, Füllstoff, Hilfsstoff und Acetoxysilanvernetzer.
- Form pastös
- Farbe transparent
- Geruch stechend
- Beschreibung Zersetzungstemperatur
- Zustandsänderung Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:
- Biegezugfestigkeit 0,95 Nmm
- Siedepunkt in °C Nicht anwendbar.
- Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C ca.400

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Produkt kann unter normalen Umständen nicht eingeatmet werden.

Produkt mit Tuch oder Papier mechanisch entfernen. Mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen.

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Mund ausspülen und Wasser in kleinen Portionen nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

7955 4006379044689 transparent

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.