

Feinsteinzeug-Imprägnierung

Produktatgeber

08/17

Gebrauchsfertiges Spezialmittel mit wasser- und ölabweisenden Wirkstoffen.

Einsatzbereich

Macht wasser- und fettabweisend. Verunreinigungen werden leichter entfernbar. Das Produkt ist auf Wasserbasis, daher frei von organischen Lösemitteln. Es dringt in den aufnahmefähigen Untergrund ein und bildet in den Poren einen hauchdünnen Film. Dies reduziert das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen. Es entsteht kein Glanz.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Hochwirksame Spezialimprägnierung
- Langzeitwirkung
- Frei von organischen Lösungsmitteln (auf Wasserbasis)
- Gebrauchsfertig



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Belag muss vor der Verarbeitung vollständig ausgetrocknet sowie fleckfrei und sauber sein. Verschmutzungen mit geeigneten Reinigern, wie z.B. Knauf Feinsteinzeug-Reiniger, entfernen.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Wischer oder Sprühgerät (z.B.; Gartenspritze) satt und gleichmäßig auftragen. Bei polierten Oberflächen durch mehrfaches Wischen für eine gleichmäßige Benetzung sorgen. Überschüssiges Produkt sollte nach ca. 10 bis 20 Minuten abgenommen werden. Flächen sofort im Streifenlicht auf Reste, die nach Aushärtung nicht mehr entfernbar sind, kontrollieren. Bei bereits trockenen Stellen Tuch mit Produkt anfeuchten und Überschuss abreiben. Nicht antrocknen lassen. Am Besten nur Teilflächen bis ca. 20m² bearbeiten.

Ergänzende Hinweise

Produkt dringt in den aufnahmefähigen Untergrund ein und bildet in den Poren einen hauchdünnen Film. Dies reduziert das Eindringen von wässrigen und ölhaltigen Verunreinigungen. Es entsteht kein Glanz. Nicht alle Feinsteinzeugarten müssen/können behandelt werden. Wenn keine Erfahrungen vorliegen, unbedingt vorher eine Musterfläche anlegen. Die volle Wirkung des Produktes tritt nach 2 bis 5 Tagen ein. Während dieser Zeit die Fläche vor Wasser, Öl usw. schützen. Die Fläche während der Trocknungszeit nicht durch Teppiche u.ä. abdecken. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten Oberflächen, dauerelastische Fugen v.ä. sofort mit einem (feuchten) Tuch abwischen. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Lagerung

| | |
|-------------------|---|
| Lagerfähigkeit: | ca. 2 Jahre |
| Lagerart: | im verschlossenen Gebinde |
| Lagerbedingungen: | frostfrei, kühl, trocken Frostgefahr ab 0 °C |

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

Anwendungstechnische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| • Verarbeitungstemperatur | 10 °C – 25 °C |
| • Verbrauch | ca. 20 m ² /0,5l |
| • Trocknungszeit | ca. 1 Std. |

Materialtechnische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Chemische Charakterisierung | Wasserbasierende Imprägnierung |
| • Form | flüssig |
| • Farbe | gelblich |
| • Geruch | produktspezifisch |
| • Siedepunkt in °C | >80 |
| • Schmelzpunkt in °C | Nicht anwendbar. |
| • Flammpunkt in °C | >35 |
| • Zündtemperatur in °C | Nicht bestimmt. |

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

| | | |
|--------|---------------|--------|
| 170862 | 9002943077447 | 500 ml |
|--------|---------------|--------|

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.