

# Klinkeröl



Hochaktives Pflegemittel.

## Einsatzbereich

Gebrauchsfertiges, leicht zu verarbeitendes Pflegemittel für Klinkerplatten, Ton- und Ziegelfliesen. Schützt Beläge und macht Oberflächen unempfindlicher. Verleiht Belägen eine rustikale Farbe (Farbintensivierung) ohne Glanz.

Geeignet für: innen.

## Produktdetails

- Gebrauchsfertiges Pflegeprodukt
- Schützt Belege
- Macht Oberflächen unempfindlicher
- Intensiviert die Farbe, ohne Glanz

Produktträger

07/18



## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Verschmutzungen mit Knauf Zementschleier-Entferner beseitigen.

### Verarbeitung

Klinkeröl mit Pinsel oder Lappen auftragen und einziehen lassen. Schwach saugende Flächen nur dünn behandeln. Bei porösen Untergründen Behandlung nach einigen Tagen wiederholen. Im Außenbereich Behandlung in Abständen wiederholen.

## Ergänzende Hinweise

Nicht auf glasierten, polierten und versiegelten Flächen anwenden! Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. Nicht auf heißen Oberflächen (z.B. Kachelofen) anwenden

## Lagerung

Lagerfähigkeit:	ca. 3 Jahre
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken

## Anwendungstechnische Daten

- Verbrauch ca. 1 l/10m<sup>2</sup>

## Materialtechnische Daten

- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| • Chemische Charakterisierung | Mineralöhlhaltiges Pflegeprodukt |
| • Form                        | flüssig                          |
| • Farbe                       | gelblich                         |
| • Geruch                      | sehr schwach                     |
| • Siedepunkt in °C            | >130                             |
| • Schmelzpunkt in °C          | Nicht anwendbar.                 |
| • Flammpunkt in °C            | >100                             |
| • Zündtemperatur in °C        | Nicht anwendbar.                 |

## Sicherheitstechnische Daten

## Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

**Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

### Lieferform/Verbrauch

81815 9002943075191 11

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.