



AQUAPANEL® Fugenband (10 cm)

Fugenband aus alkaliresistentem Glasgittergewebe

Anwendung

AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) ist ein Glasgittergewebe mit einem alkali-resistenten Überzug. Es wird zur Armierung der Fugen bei Innenanwendungen in Wänden, Decken und Fußböden und bei Außenanwendungen im Wand- und Deckenbereich verwendet.

Technische Daten

Flächengewicht	ca. 160 g/m ²
Lichte Maschenweite	4 x 4 mm
Anfangsreifestigkeit	ca. 2200 N/5 cm
Dicke	ca. 0,5 mm
Breite	10 cm
Lnge	50 m
Farbe	blau

Verarbeitung

Fugen mit AQUAPANEL® Fugen und Flchenspachtel – wei (Wnde und Decken im Innenbereich), AQUAPANEL® Fugenspachtel – grau (Wnde und Decken im Auenbereich), AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flchenspachtel (Decken im Innen- und Auenbereich) oder Fliesenkleber (im Innenbereich auf AQUAPANEL® Cement Board Floor Tile Underlay) vorziehen und AQUAPANEL® Fugenband (10 cm) einbetten.

Verbrauch

Ca. 2,1 lfm/m² (Platte 900 x 1250 mm)

Ca. 1,1 lfm/m² (Platte 1250 x 2000 mm / 1250 x 2600 mm)

Lieferform/Lagerung

- 100 mm breite Rollen  50 m
- 12 Rollen / Karton
- Trocken lagern und gegen Feuchtigkeit schtzen.

Artikelnummer: 429471

AQUAPANEL®

▶ www.knauf-aquapanel.com

@ info@knauf-aquapanel.com

AQUAPANEL® ist ein technologisch fhrendes und innovatives Bausystem. Mit dem Systemgedanken wird von der Idee bis zur Projektfertigstellung jeder einzelne Planungs- und Ausführungsschritt begleitet. AQUAPANEL® Zementbauplatten, Zubehr und die baubegleitende Untersttzung sind aufeinander abgestimmt – Sie knnen sich des Ergebnisses gewiss sein.

AQUAPANEL® ist eine eingetragene Marke.

KNAUF AQUAPANEL GmbH, Kipperstrae 19, 44147 Dortmund, Deutschland