

## Direktabhänger für Holzlatten

Produktträger

08/18

Zur Abhängung mit Holzlatten

### Einsatzbereich

Zur direkten Montage von Holzlatten an der Decke, Dachschräge oder Wand.

Für die plane Ausrichtung der Latten und das Ausgleichen von Unebenheiten.

Bis zu 100 mm zusätzliche Wärmedämmung möglich.

Geeignet für: innen, Decke, Dachausbau.

### Produktdetails

- Erleichtert die plane Ausrichtung der Knauf#CD-Profile
- Wärmedämmung bis 100 mm möglich



### Verarbeitung

#### Verarbeitung

Direktabhänger für Holzlatten an der Decke (oder an Dachbalken/Sparren/Wände) reihenweise verschrauben (Maximalabstand = 85 cm) und U-förmig biegen, sodass die Enden senkrecht von der Decke abstehen. Dann die Holzlatten in die Direktabhänger für Holzlatten einlegen und mit Knauf Schnellbauschrauben (mind. TN 35 mm) verschrauben. Überstände der Direktabhänger für Holzlatten zur Seite umbiegen.

### Ergänzende Hinweise

Je nach Untergrund und Material passenden Dübel verwenden Knauf Direktabhänger für Holzlatten sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: [www.knauf.at](http://www.knauf.at).

### Lieferform/Verbrauch

86357

9002943075849

30 Stk/Pak

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.